

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

(1907/2006/EK rendelet alapján)

**1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA**

- 1.1 Termékazonosító: TEGEE SZÉLVÉDŐ JÉGTELENÍTŐ**
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:** fagymentesítő  
**Ellenjavallt felhasználás:** nem áll rendelkezésre adat  
**Felhasználási szektor kódja:** SU 21 Magánháztartás (lakosság, fogyasztók)  
SU 22 Foglalkozásszerű felhasználások  
**Termékkategória kódja:** PC4 - Fagyásgátló és fagymentesítő termékek
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: TEGEE Hungaria Kft.**  
H-1037 Budapest, Ipari Park u.4. Tel.:  
+36-1-436 -7240  
Fax: +36-1-436-7241  
www.tegee.hu;  
Felelős személy elérhetősége: info@tegee.hu
- 1.4 Sürgősségi telefonszám, tájékoztatás:**  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat  
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Telefon: 06 80 201 199

**2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA****2.1 A KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA - 1272/2008 EK rendelet előírása alapján**

| Veszély típusa | Veszélyességi osztály / kategória kódja           | Figyelmeztető mondat                         |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fizikai        | Tűzveszélyes folyadék – 2. kategória              | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz |
| Egészségügyi   | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória | H319 Súlyos szemirritációt okoz              |

**Lehetséges veszélyek az emberre és környezetre nézve:**

Fizikai veszély: a termék fokozottan tűzveszélyes.

Egészségügyi veszélyek: szembe jutva súlyos szemirritációt okoz.

Környezeti veszély: a rendeltetésszerű és előírt módon történő használata nem jelent veszélyt.

**2.2 CÍMKÉZÉSI ELEMEL****VESZÉLY****Veszélyt jelző piktogram (GHS02, GHS07):****Veszélyre figyelmeztető szó:****Veszélyre figyelmeztető H-mondatok:**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

H319 Súlyos szemirritációt okoz

**Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:**

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P261 Kerülje a permet belégzését.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás betartásával.

**Veszélyt meghatározó összetevő: Etilalkohol****Speciális csomagolási előírás:** tapintással érzékelhető figyelmeztető jelkép használat.**2.3 EGYÉB VESZÉLYEK**

Bőrrel történő tartós érintkezés bőrszárazságot vált ki, gőzének tartós belégzése szédülést, kábultságot okoz.

PBT: nem alkalmazható

vPvB-érték: nem alkalmazható

**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK****3.2 Keverék. Kémiai leírás:** denaturált etilalkohol, etilénlikol illatosított, vizes keveréke.

A keverékben felhasznált jelölésköteles mennyiségű veszélyes osztályba sorolt anyagok.

| Megnevezés                                              | CAS / EK               | Koncentráció<br>tartomány<br>m/m% | Osztályozás                         |                         |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                         |                        |                                   | Veszélyességi osztály/<br>kategória | Figyelmeztető<br>mondat |
| Etilalkohol <sup>[2]</sup><br>Index: 603-002-00-5       | 64-17-5<br>200-578-6   | 60 - 70                           | Flam. Liq. 2.,<br>Eye Irrit. 2.;    | H225, H319              |
| Etilénlikol <sup>[1] [2]</sup><br>01-2119456816-28-0024 | 107-21-1<br>203-473-3  | 6 - 7                             | Acute Tox. 4. STOT RE 2.            | H302, H373              |
| 2-etil-hexánsav-Kálium-só                               | 3164-85-0<br>221-625-7 | < 0,15                            | Repr 2.                             | H361d                   |

„H” mondatok teljes szövege a 16. pontban található.

Etilalkohol denaturálás módja: denatónium –benzoát alkalmazásával.

**Típus**

[1] Anyag, amely egészségi vagy környezeti veszéllyel jár.

[2] Anyag, amely munkahelyi egészségügyi határértékkel rendelkezik.

[3] Anyag, amely megfelel a PBT kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XIII. melléklet.

[4] Anyag, amely megfelel vPvB kritériumoknak 1907/2006 EK rendelet XIII. melléklet.

Engedélyköteles vagy SVHC anyagot 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklet: a termék nem tartalmaz.

Korlátozottan felhasználható anyagot 1907/2006 EK rendelet XVII. melléklet: a termék nem tartalmaz.

A munkahelyi expozíciós határértékeket a 8. szakasz részletezi.

**4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK****4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése****Általános intézkedés: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.****Belélegezve:** egészségügyi tünetek keletkezése esetén vigye friss levegőre a sérültet, szellőztessen ki, súlyos légzőszervi panaszok esetén forduljon orvoshoz vagy toxikológiai központhoz. Eszméletlen sérültet stabil oldalfekvésben szállítsa.**Bőrrel érintkezve:** azonnal bő vízzel és szappannal mossa le a bőrről. Tartósan fennálló bőrirritáció esetén forduljon orvoshoz. Az elszennyeződött ruházatot azonnal távolítsa el, újbóli használat előtt mossa ki. Figyelem! Tűzveszély!**Szembe jutva:** bő, folyó tiszta vízzel (min. 15 percig) mossa ki a szemét a szemhéj-szélek széthúzása mellett, a kontaktlencsét távolítsa el (ha van). Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.**Lenyeléskor:** véletlen lenyelés esetén azonnal hívjon orvost a sérülthez és mutassa be a csomagolást. Öblítse ki a szájüreget és itasson kis kortyokban 2 -3 dl vizet a sérülttel. Tilos hánytatni. Amennyiben spontán hányásra kerül sor, úgy a sérült fejét előre tartva kell tartani, hogy a hányadék ne kerülhessen a tüdőbe.**4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások****Belélegezve:** gőzének túlzott belégzése irritációt okoz az orr és a száj nyálkahártyáján, fejfájás, fáradtság, álmoság alakul ki.**Bőrrel érintkezve:** tartós érintkezés során átmeneti irritációt okoz, bőrszárazságot vált ki.**Szembe jutva:** súlyos szemirritációt okoz – szempirosodás, könnyezés, égő érzés.**Lenyeléskor:** gyomor és bélrendszeri panaszok, felszívódása után: szédülés, fejfájás, kábultság, rossz közérzet.**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:** tünetek szerinti kezelés szükséges.

**5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**

**5.1 Oltóanyag:** alkoholálló oltóhab, poroltó, szén-dioxid, vízköd.

**Biztonsági okokból nem alkalmazható oltószer:** vízsugár

**52. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:** szén-oxidok, mérgező hatású szerves pirólízis termékek, hőmérséklet emelkedés hatására gyúlékony gázok/gőzök, amelyek robbanó elegyet képezhet a levegővel. A termékből a hőmérséklet emelkedés hatására keletkező gőz nehezebb a levegőnél, a talajszint felett feldúsul és gyorsan továbbterjed, gyújtóforrás hatására a tároló edény helyéig visszagyulladhat. Csatornába jutva tűz- és robbanásveszélyt okozhat.

**53. Tűzoltóknak szóló javaslat:** a külső levegőtől független légzőkészülék, teljes védőruházat viselet a tűzoltás és a mentési munkálatok során.

**5.3.1 További előírás:** a tűzzel veszélyeztetett zónában levő terméket vízpermettel kell hűteni, vagy ha nem veszélyes a művelet elszállítani. A keletkezett oltó-víz és az égéstermékeket össze kell gyűjteni, nem szabad a csatornába üríteni. A helyi hatósági előírások betartásával kell az ártalmatlanítást elvégezni.

**6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:** gondoskodjon megfelelő szellőzéstől/elszívásról. Kerülje a keverék gőzének/permetének belégzését, a ruházat elszennyeződését vagy a termék szembe jutását, bőrre kerülését. Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Csak kiképzett, a teendőket jól ismerő, megfelelő védőfelszerelést viselő személyzet tartózkodhat a baleset helyszínén.

*Nem sürgősségi ellátó személyzet:* az előírt személyi védőfelszerelést viselni kell (lásd 8. szakasz)

*Sürgősségi ellátó személyzet:* az előírt személyi védőfelszerelést viselni kell (lásd 8. szakasz)

**6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:** ne engedje a kiszivárgott/kiömlött terméket a környezetben szétterjedni, a talajban felszívódni. Az esetlegesen kiszivárgott/kiömlött terméket körül kell határolni, és az összegyűjtést követően zárható tartályban kell tárolni az ártalmatlanításig. Ne öntse a lefolyóba vagy a csatornába. Amennyiben nagy mennyiségben a folyókba, tavakba vagy a csatornába kerülne, úgy az illetékes hatóságot értesíteni kell (Tűzveszély!)

**6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:** a szabadba jutott terméket nem éghető anyaggal (pl. homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassa fel, majd mechanikus úton szedje össze. Az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig / ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. A hulladék összegyűjtése után a szennyezett tárgyakat és padlózatot a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan meg kell tisztítani. A szennyezett helyiséget alaposan ki kell szellőztetni. A mentesítés során tilos a dohányzás, egyéb nyílt láng vagy gyújtóforrás használat. Csak szikramentes eszközöket használjon.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra:**

- biztonságos kezelés módja lsd. 7-es szakasz
- személyi védőfelszerelés lsd. 8-as szakasz
- ártalmatlanítás módja lsd. 13. szakasz

**7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

**71. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:** kerülni kell a keletkező gőz/permet belégzését és a szembe jutását. Az előírt személyi védőfelszereléseket viselni kell. A kezelés során enni, inni, dohányozni tilos! Megfelelő szellőzést / helyi elszívást kell biztosítani a padlószint felett is, mert a gázok/gőzök nehezebbek a levegőnél és a padlószint felett vagy a mélyebb árkokban, pincékben, csatornában gyűlhet össze és dúsulhat fel. Csatornába nem üríthető, a keletkező hulladékot biztonságosan kell ártalmatlanítani (lásd a 13. szakaszt). A szennyezett ruhát azonnal vegye le. Kizárólag szikramentes eszközöket használjon (P242). Be kell tartani a címkén levő használati utasításban foglaltakat, valamint a munkafolyamatokra az üzemeltetési utasításokra vonatkozó előírásokat. Mosson kezét szünetek előtt és a munka végeztével. Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. Étekező helyiségbe belépés előtt a védőruhát le kell venni.

**72. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**

**Tűz- és robbanásvédelmi előírások:** tilos a nyílt láng használat, dohányzás. Gyújtóforrások üzemeltetése. A padlószint felett feldúsuló gázok/gőzök jelentős távolságra is gyorsan továbbterjednek. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. (P243)

**Tároló helyiségekre és tartályokra vonatkozó előírások:** csak a saját tárolóedényében, légmentesen lezárva tárolható hűvös, jól szellőző helyen. Elszívó szellőzést kell biztosítani a padló szintjén. Védje a napfénytől és

hőforrásoktól, gyújtóforrásoktól. Nem tárolható lépcsőházban vagy folyosón. A tároló helyiség padozatának oldószerállónak kell lennie. A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. (P240). A csatornába jutást a lefolyók lefedésével kell megakadályozni.

Csomagolásra/tárolásra használt anyagok:

- megfelelő anyagok: rozsdamentes acél, szénacél, üveg, kerámia, polipropilén, titán, öntött bronz, öntött vas.
- nem megfelelő anyagok: természetes gumi, PVC, metil-mekrilát műanyag, cink, réz, alumínium.

**Együtt-tárolási utasítás:** élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve.

**Összeférhetetlen anyag:** erős oxidálószeres, öngyulladó és gyúlékony anyagok, savak, lúgok és peroxidok.

**További adatok:** előírt tárolási körülmények biztosítása mellett stabil. Az üres tartályok is tartalmazhatják a visszamaradó termék gőzeit, amelyek veszélyesek lehetnek. Tűzálló raktárban tárolja és biztosítson szellőztetést a padló szintjén.

Ajánlott tárolási hőmérséklet: < +25 °C

**7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):** lásd 1. szakaszt, fagymentesítő termék.

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

**8.1. Ellenőrzési paraméterek:** a munkahelyen alkalmazandó határértékek adatai a Magyarországon hatályos határértékeket figyelembe véve a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet alapján.

| Megnevezés   | Képlet                               | CAS-szám | AK-érték<br>mg/m <sup>3</sup> | CK-érték<br>mg/m <sup>3</sup> | Jellemző<br>tulajdonság/hivatkozás |        |
|--------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
| ETIL-ALKOHOL | CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH   | 64-17-5  | 1900                          | 7600                          | -                                  | IV.    |
| ETILÉNGLIKOL | HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH | 107-21-1 | 52                            | 104                           | b, i                               | I. EU1 |

a) Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: **AK**

b) Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az AK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az AK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése: **CK**

b: bőrön át is felszívódik. Az AK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe;

i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat);

EU1 91/322/EGK irányelvben közölt érték;

**DNEL** (származtatott hatásmentes szint)

| ETILALKOHOL<br>CAS: 64-17-5 | Alkalmazási kör | Expozíciós<br>útvonal | Lehetséges egészségkárosító<br>hatások       | Érték                  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------|
|                             | munkát végzők   | belégzés              | helyi hatások, rövid idejű expozíció         | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                             | munkát végzők   | belégzés              | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | munkát végzők   | bőrön                 | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 343 mg/kg<br>ttkg/nap  |
|                             | felhasználók    | belégzés              | helyi hatások, rövid idejű expozíció         | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | felhasználók    | bőrön                 | helyi hatások, rövid idejű expozíció         | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | felhasználók    | belégzés              | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|                             | felhasználók    | bőrön                 | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 206 mg/kg<br>ttkg/nap  |
|                             | felhasználók    | szájon                | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 87 mg/kg               |
|                             | felhasználók    | bőrön                 | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 206 mg/kg<br>ttkg/nap  |
|                             | felhasználók    | szájon                | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 87 mg/kg               |

**DNEL** (származtatott hatásmentes szint)

| ETILÉNGLIKOL<br>CAS: 107-21-1 | Alkalmazási kör | Expozíciós útvonal | Lehetséges egészségkárosító hatások          | Érték                |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|                               | munkát végzők   | belégzés           | helyi hatások, hosszú idejű expozíció        | 35 mg/m <sup>3</sup> |
|                               | munkát végzők   | bőrön              | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 106 mg/kg ttkg/nap   |
|                               | felhasználók    | belégzés           | helyi hatások, hosszú idejű expozíció        | 7mg/m <sup>3</sup>   |
|                               | felhasználók    | bőrön              | szisztematikus hatás, hosszú idejű expozíció | 53 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC** (becsült hatásmentes koncentráció)

| ETILALKOHOL<br>CAS: 64-17-5 | Toxicitás              | Érték                  |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
|                             | édesvízi               | 0,96 mg/l              |
|                             | tengervíz              | 0,79 mg/l              |
|                             | időszakos kibocsátás   | 2,75 mg/l              |
|                             | szennyvíztisztítótelep | 580 mg/l               |
|                             | édesvízi üledék        | 3,6 mg/kg szárazanyag  |
|                             | tengervízi üledék      | 2,9 mg/kg szárazanyag  |
|                             | talaj                  | 0,63 mg/kg szárazanyag |

**PNEC** (becsült hatásmentes koncentráció)

| ETILÉNGLIKOL<br>CAS: 107-21-1 | Toxicitás              | Érték                  |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|                               | édesvízi               | 10 mg/l                |
|                               | tengervíz              | 1 mg/l                 |
|                               | időszakos kibocsátás   | 10 mg/l                |
|                               | szennyvíztisztítótelep | 199,5 mg/l             |
|                               | édesvízi üledék        | 37 mg/kg szárazanyag   |
|                               | tengervízi üledék      | 3,7 mg/kg szárazanyag  |
|                               | talaj                  | 1,53 mg/kg szárazanyag |

**Megfelelő műszaki ellenőrzés:** megfelelő szellőzést/elszívást kell biztosítani. A munkahelyi expozíciós határérték közelében gondoskodni kell a légzésvédelemről.

**8.2 Az expozíció ellenőrzése**

**Általános higiéniai előírás:** a vegyszerek kezelésére vonatkozó általános munkahelyi előírásokat be kell tartani. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, a szembe jutást, a keletkező gázok/gőzök közvetlen belégzését. A munkaközi szünetekben és a munka befejeztével alaposan kezdet kell mosni. A munkavégzés során tilos enni, inni, dohányozni. Étkező helyiségbe belépés előtt a védőruhát le kell venni. Élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól távol kell tartani.

**8.2.1 Személyi védőfelszerelések** (nagy mennyiségű, csomagolatlan ipari kezelés esetén)

**Szemvédelem:** oldalt is védő, szorosan záródó védőszemüveg használat (EN166)

**Légzésvédelem:** foglalkozási expozíciós határérték felett A" típusú szűrőbetéttel ellátott gázálarcot kell viselni.

**Kézvédelem:** oldószerálló védőkesztyűt kell hordani. A bőrproblémák kialakulásának elkerülése érdekében a kesztyű hordási idejét minimalizálni kell. A kesztyűnek áthatolhatatlannak és ellenállónak kell lennie a termék / az anyag / az alkalmazás / a kémiai összetétel ellen. A védőkesztyű gyártójának a felhasználásra, tárolásra, tisztításra és cseréjére vonatkozó előírásait figyelembe kell venni. A védőkesztyű kiválasztásakor vegye figyelembe az áthatolási időt, penetrációs értéket és degradációt. Áthatolási idő: a kesztyűanyagon az áthatolási időt a gyártótól meg kell kérdezni és azt pontosan be kell tartani.

Ajánlás: rövid ideig tartó érintkezés esetén: Nitril védőkesztyű (EN 374)

Áthatolási idő (permeációs idő) percben : > 120 (Etanol)

Hosszan tartó érintkezés: Védőkesztyű neoprén, butilgumi, nitrilgumi, viton (EN 374)

Áthatolási idő (permeációs idő) percben : > 480 (Etanol)

Irodalmi ajánlás: bőrvédőkrém használata a munkavégzés megkezdése előtt.

**Bőr/testvédelem** - Egyéb intézkedések a várható expozíció szintekhez igazítva: Védőruházat (pl. biztonsági cipő EN ISO 20345, munkaruházat) Védő ruházat, antisztatikus (EN1149) természetes rost vagy nagy hőállóságú/lángállóságú szintetikus szálú anyagok.

**Termikus veszély:** magas hőmérsékleten vagy forró felületre jutva a keverék meggyullad, a keletkező gőzök a levegővel robbanóképes elegyet alkothat.

**Környezeti expozíció korlátozása:** rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges. A keverék töményen nem kerülhet ki a környezetbe, a vízbe, a talajba és a csatornába.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

|                                                            |                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Halmazállapot:                                             | folyadék                                                                   |
| Megjelenés:                                                | kis viszkozitású                                                           |
| Szín:                                                      | színtelen - enyhén rózsaszín                                               |
| Szag:                                                      | illatosított (alkoholos átütéssel)                                         |
| Szagküszöbérték:                                           | nincs adat                                                                 |
| pH érték/tartomány (20°C):                                 | nem meghatározott                                                          |
| Olvadáspont/fagyáspont: °C:                                | < - 45° C                                                                  |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány °C:~ 78 ° C      |                                                                            |
| Lobbanáspont °C                                            | 20,5 ° C                                                                   |
| Párolgási sebesség:                                        | nem meghatározott                                                          |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):               | fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz                                    |
| Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:    |                                                                            |
| Alsó robbanási határ:                                      | 3,5 térfogat % (etanol)                                                    |
| Felső robbanási határ:                                     | 15 térfogat % (etanol)                                                     |
| Gőznyomás (20 ° C):                                        | nem meghatározott                                                          |
| Gőz sűrűség (levegő = 1):                                  | 1,6 (etanol)                                                               |
| Sűrűség (20 ° C):                                          | 0,87 ± 0,05 g/cm3                                                          |
| Oldhatóság vízben:                                         | korlátlanul oldódik                                                        |
| Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): logPow -0,32 (etanol) |                                                                            |
| Öngyulladási hőmérséklet:                                  | > 350°C (etanol)                                                           |
| Bomlási hőmérséklet:                                       | nem meghatározott                                                          |
| Viszkozitás (20 ° C):                                      | nem meghatározott                                                          |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok:                           | nem robbanásveszélyes, de könnyen gyulladó gőz / levegő keverék keletkezik |
| Oxidáló tulajdonságok:                                     | nem oxidáló                                                                |
| 9.2. Egyéb információk:                                    | nem állnak rendelkezésre                                                   |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

**10.1 Reakciókészség:** rendeltetésszerű használat esetén nem reaktív. Az etanol hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős redukálószerekkel, savakkal, savanhidridekkel, alkáli fémekkel, peroxidokkal.

**12.2 Kémiai stabilitás:** normál hőmérsékleti viszonyok és előírás szerinti tárolás esetén stabil.

**103 Veszélyes reakciók lehetősége:** rendeltetésszerű használat esetén nincs. Robbanás veszély léphet fel alkáli fémekkel, alkáli oxidokkal, savanhidridekkel, ezüst-nitráttal, ezüsttel, salétromsavval, ezüst- nitrát/ammóniával, ezüst-oxid/ammóniával történő reakció során.

**104 Kerülendő körülmények:** hő, nyílt láng, szikra, forró felületek. Hőmérséklet emelkedés hatására gyúlékony gázok/gőzök keletkeznek.

**105 Nem összeférhető anyagok:** gyúlékony anyagok, savak, lúgok, oxidálószerek, redukálószerek, peroxidok, alkáli fémek.

**106 Veszélyes bomlástermékek:** rendeltetésszerű használat és tárolás esetén nincs bomlás.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: súlyos szemirritációt okoz (2. kategória)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A valószínű expozíciók útra vonatkozó információ: belégzés, szembe kerülés, bőrrel történő érintkezés.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: lásd a 4. szakaszban részletezve.

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: gőzének tartós belégzése fejfájást, szédülést, fáradtságot, rossz közérzetet okoz.

A kölcsönhatásokból eredő hatások: nem áll rendelkezésre adat.

Egyéb információk összetevőkre:

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETILALKOHOL</b><br>(CAS: 64-17-5)   | LD50 (szájon át, patkány): 10470 mg/kg<br>LD50 (bőrön át): 15800 mg/kg<br>LC50 (belégzéssel, patkány): 30000 mg/m <sup>3</sup> levegő (4 óra)<br>Bőrmarás/bőrirritáció: nyúl – nem irritáló<br>Szemirritáció: nyúl – irritáló<br>Reprodukciós toxicitás: 2 generáció tanulmányozása NOAEL=13800 mg/kg,<br>inhalációs vizsgálatok NOAEC=16000 ppm<br>Célszervi toxicitás (STOT) – ismétlődő expozíció: NOAEL=1730 mg/kg testtömeg/nap                                                                                                                         |
| <b>ETILÉNGLIKOL</b><br>(CAS: 107-21-1) | Akut orális toxicitás:<br>LD50 (patkány): 4700 mg/kg<br>LD50 (egér): 5500 mg/kg<br>Belégzési toxicitás: Gőzei kevésbé veszélyesek, könnyű narkotikus hatást és enyhén irritatív hatást okozhatnak.<br>Akut toxicitás bőrön át: 5000 mg/kg-nál nem mérgező.<br>LD50 (nyúl): 9,53 mg/kg<br>Halálos dózis felnőtt embereknél: 30-90 ml (1,5 ml/kg)<br>Irritáció:<br>Bőrön enyhén irritatív. Abszorpció bőrön: alacsony.<br>Szemirritáció: (közvetlenül, nyúl): 100 mg anyag adagolásánál minimális irritáció a kötőhártyán. Vörösdést és szemfájdalmat okozhat. |

**11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk:** nincs adat

## 12.SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás:

A keverékre vonatkozó ökológiai vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre. A hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett a termék rendeltetésszerű használata esetén nem kell környezetkárosító hatással számolni. A tűzveszélyessége miatt nem engedhető a talajvízbe, csatornarendszerbe és a felszíni vizekbe.

#### Víztoxicitási adatok összetevőkre

|                                        |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETILALKOHOL</b><br>(CAS: 64-17-5)   | LC50 (hal, 24 óra): 11200 mg/l<br>EC10/LC10 vagy NOEC édesvízi gerincteleneknél: 9,6 mg/l (48 óra)<br>EC10/LC10 vagy NOEC édesvízi algánál: 11,5 mg/l (4 nap) |
| <b>ETILÉNGLIKOL</b><br>(CAS: 107-21-1) | LC50 (24h, Carassius auratus): > 5000 mg/l<br>LC50 (7 nap, Poecilia reticulata): 49300 ppm                                                                    |

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:** keverékre nem áll rendelkezésre adat. Az etanol könnyen lebontható.

**12.3. Bioakkumulációs képesség:** a keverékre vonatkozó vizsgálati adat nem áll rendelkezésre.

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETILALKOHOL</b><br>(CAS: 64-17-5) | Megoszlási együttható n-oktanol / víz: log Kow= -0,35<br>Biokoncentrációs tényező (BCF): 3,2 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.4. A talajban való mobilitás:** a keverékre vonatkozó vizsgálati adat nem áll rendelkezésre. A keverék illékony, gyorsan elpárolog a felszínről.

**12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:** nem alkalmazható

**12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:** nincsenek további releváns adatok

**12.7. Egyéb káros hatások:** nem ismertek.

**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

**Felhasználatlan keverék:** a helyi hatósági előírások szerint kell kezelni. Lehetőleg újra kell hasznosítani (desztilláció). Ne öntse hígítás nélkül a lefolyóba! A hulladékká vált terméket és a termék maradékát tartalmazó csomagolást nagy mennyiségben veszélyes vagy speciális gyűjtőhelyre kell szállítani. Lehetséges ártalmatlanítás: kontrollált körülmények között hulladékegyesítőben elégethető. Az ártalmatlanítását kizárólag engedéllyel rendelkező cég végezheti.

**Hulladékkulcs-szám (EWC-kód) (termék):** 16 01 14\* (veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék) - veszélyes hulladék.

**Kiürült csomagolóanyag:** teljesen kiürült és tisztított csomagolóanyagot a szelektív hulladékgyűjtőben kell elhelyezni. Csomagolóanyag tisztítására víz ajánlott.

**Hulladék kulcs (EWC-kód) csomagolás:** 15 01 10\* (veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok)

A hulladékkezelés során ügyelni kell a termék és a termék maradékát tartalmazó tisztítatlan csomagolás tűzveszélyességére. A hulladékkezelésre vonatkozó nemzeti jogszabályok a 15. szakaszban.

**14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**

|                                                                     | ADR/RID (közúti-vasúti)                            | IMDG (tengeri)                        | ICAO (légi)  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 UN-szám:</b>                                                | 1170                                               | 1170                                  | 1170         |
| <b>14.2 ENSZ szerinti szállítási megnevezés</b>                     | ETANOL OLDAT                                       | ETANOL oldat                          | ETANOL OLDAT |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály:</b>                       | 3                                                  | 3                                     | 3            |
| <b>14.4 Csomagolás csoport:</b>                                     | III                                                | III                                   | III          |
| <b>14.5 Környezeti veszély:</b>                                     | nem                                                | nem                                   | nem          |
| <b>14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:</b>        | Osztályozási kód: F1<br>LQ = 5L<br>Alagút kód: D/E | Vészhelyzeti<br>ütemterv:<br>F-E, S-D | -            |
| <b>14.7 Az IMO szabályok szerinti ömlesztett tengeri szállítás:</b> | nem releváns                                       | nem releváns                          | nem releváns |

**15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK****15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól
- 1907/2006/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályaon kívül helyezéséről
- A Bizottság (EU) 2020/878 rendelete (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II: mellékletének módosításáról
- 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 453/2010 EU rendelet a biztonsági adatlapokra vonatkozó követelményekről
- A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
- 1272/2008/EK Európai Parlament és a Tanács rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékéről

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
- 2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelék Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
- 2013. évi CXI. törvény Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
- 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi áru fuvarozás szabályairól
- 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
- 2011. évi CXXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

**15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** a keverékre kémiai biztonsági jelentés nem készült.

A keverék a 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet - a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlap 3. szakaszában hivatkozott veszélyek és figyelmeztető mondatok teljes szövege:

|               |                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 2. | Tűzveszélyes folyadék - 2. kategória                                      |
| Repr 2.       | Reprodukciós toxicitás – 2. kategória                                     |
| STOT RE 2.    | Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) - 2. kategória                  |
| Acut tox.4.   | Akut toxicitás -4. kategória.                                             |
| Eye Irrit. 2  | Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória                         |
| H225          | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz                                   |
| H302          | Lenyelve ártalmas                                                         |
| H319          | Súlyos szemirritációt okoz.                                               |
| H361d         | Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.                             |
| H373          | Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsíthatja a veséket. |

A keverék felhasználására vonatkozó további különleges előírás nincs. A használati, adagolási utasítás a címkén található.

Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. Ezek az előírások kizárólag a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak biztosítását, nem helyettesítik a termékspecifikációt. A biztonsági adatlap többek között a kezelésre, szállításra, tárolásra és az ártalmatlanításra fogalmaz meg előírásokat. Az adatok más termékre nem vonatkoztathatóak. Amennyiben a terméket más termékkel együtt használják, vagy összekeverik, úgy az adatlapban megadott adatok már nem használhatóak fel, az újonnan keletkezett keverékre új adatlap kiállítása válik szükségessé. A felhasználó felelőssége valamennyi, a kezelésre vonatkozó jogszabály betartása.

**A biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók részére rendelkezésre áll.**

**Foglalkoztatási előírások:** a foglalkozás-egészségügyi orvosi előírásokat be kell tartani. A munkavállalókat ki kell oktatni a keverékkel kapcsolatos valamennyi lehetséges hatásról, a biztonságos kezelési módszerekről, az előírt személyi védőfelszerelésekről, az elsősegély nyújtási intézkedésekről és a balesetek vagy vészhelyzetekben történő teendőkről.

**Felhasználási korlátozás:** a keverék kizárólag az előírt módon a megjelölt rendeltetési célra használható.

**A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata**

ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

RID - Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

ICAO: International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengeri Szállításáról szóló Európai Megállapodás

IATA: International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szervezet

GHS: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosító száma  
LD50 – halálos adag (Lethal Dose) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 24 órán belül.

LC50 – halálos koncentráció (Lethal Concentration) kísérleti állatok 50 %-ának pusztulása 4 órán belül.

ATE - becsült akut toxicitási érték

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező / vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

EWC kód: Európai Hulladék Katalógus